ZOOMLION

במות הרמה אנכיות

ZMP09J

עומד בתקן CE



דגשים

- טווח עבודה גדול, מוביל בתעשייה
- מערכת הנעה במנוע AC, חיסכון באנרגיה וללא צורך בתחזוקה
- מנגנון מכני למניעת נפילה לגורות, קל למעבר
- גודל קומפקטי עם אפס תנופה אחורית, גישה קלה לחללים צרים
- חור מזלג צדדי סטנדרטי, בטוח להעברה

תכונות

תכונות סטנדרטיות

מגדלור מהבהב	מערכת בלימה אוטומטית
מערכת הנעה אקטיבית מפני גורות	בקרה פרופורציונלית
צופר	אזעקת תנועה
בקרת דיפרנציאל	מערכת הנעה על טעינה
מד שעות	שער כניסה נסגר אוטומטית
אבחון מובנה	סוללה ללא צורך בתחזוקה
מערכת הנעה מפני הטיה	ניתן לנסיעה בגובה מלא
כיסוי מלמנה	מערכת ירידה בחירום
מערכת חישת עומס	לחצן עצירת חירום

אביזרים ואופציות


- AC לפלטפורמה GPS
- לפלטפורמה השמל
- תאורת עבודה
- פלטפורמת ניטור מרחוק למניעת השעיה


גישה עם ZOOMLION ירוק


www.zoomlion-access.com :אתר awp@zoomlion.com :דוא"ל 88250971-(731)0086 :טלפון

ZOOMLION

דגם	ZMP09J
גודל	
גובה עבודה	11.2 מ'
גובה פלטפורמה-מורמת	9.2 מ'
טווח הגעה אופקי של הפלטפורמה	3.23 מ'
גובה מעל ומעבר	7.75 מ'
אורך במצב מקופל - A	2.7 מ'
רוחב במצב מקופל - B	1 מ'
גובה במצב מקופל - C	1.99 מ'
אורך פלטפורמה - D	0.76 מ'
רוחב פלטפורמה - E	0.99 מ'
בסיס גלגלים - F	1.2 מ'
(מרווח גחון (במצב מקופל - G	0.065 מ'
(מרווח גחון (מורם - H	0.015 מ'
ביצועים	
קיבולת פלטפורמה	200 ק"ג
מספר עובדים מקסימלי (פנים/חוץ)	2/1
מהירות נסיעה (במצב מקופל)	4.5 קמ"ש
מהירות נסיעה (מורם)	0.5 קמ"ש
רדיוס סיבוב (פנימי)	0.2 מ'
רדיוס סיבוב (חיצוני)	1.61 מ'
מנוע הרמה	24V/3KW
מנוע נסיעה	24V/2×0.7KW
זמן עלייה/ירידה	42/40 שניות
יכולת טיפוס	25% (14°)
שיפוע עבודה מקסימלי (רוחבי/אנכי)	2.5°
בקרה	בקרה פרופורציונלית
הנעה	גלגלים אחוריים
צמיג	צמיג מלא ללא תפר
כוח	
סוללה	4×6V/240Ah
מטען	24V/30A
משקל	
ברוטו	2990 ק"ג







ZOOMLION ACCESS 2025 .שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במפרט ו/או בציוד ללא הודעה מוקדמת. מפרטי המוצר מעודכנים למאי