# ZOOMLION

## במות הרמה מספריים מיקרו

CE/ANSI/CSA עומד בתקני




### דגשים

#### ביצועים גבוהים

- מערכת הנעה חשמלית ישירה ויעילה
- לגישה למקומות נמוכים וצרים משקל קל של 895 ק"ג בלבד
- מידות קומפקטיות אידיאליות
- של 30 אחוז במצב מקופל גובה עבודה מקסימלי של 6.5 מטר
- טיפוס בשיפועים

#### יעילות עלות

- מגירה קל לטיפול חסון ובנוי להחזיק מעמד, אמין ובטוח
- עיצוב חלקים מודולרי ואחיד אידיאלי לתחזוקה מגש מסוג

### תכונות

#### תכונות סטנדרטיות

| | |
|---|---|
| אבחון מובנה | בקרות פרופורציוניליות |
| מערכת הנעה מפני הטיה יתרה | אזעקת תנועה לכל הכיוונים |
| כיסים למלמה | מעקות מתקפלים |
| ניתן לנסיעה בגובה מלא | מגדלור עבורי מהבהב |
| מד שעות עבודה | שער כניסה נסגר מעצמו |
| סיפון הארכה (חד-כיווני) | מערכת הנעה פעילה מפני בורות |
| מערכת הנעה על טעינה | מערכת בלימה אוטומטית |
| מוט תחזוקה למספריים | מערכת ירידה לשעת חירום |
| מערכת חישת עומס | לחצן עצירת חירום |
| מתח AC לפלטפורמה | סוללה ללא צורך בתחזוקה |
| | צופר |

#### אביזרים ואפשרויות

- פנסי עבודה לפלטפורמה
- קו אוויר לפלטפורמה
- מוט הנעה עילי
- שמן הידראולי לטמפרטורה נמוכה

## גישה עם ZOOMLION ירוק


www.zoomlion-access.com אתר: awp@zoomlion.com דוא"ל: Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China 701 כתובת: 88353692-(731)0086 טלפון:


ZOOMLION

| דגם | ZS0407DC | | ZS0407DC-Li | |
|---|---|---|---|---|
| | אימפריאלי | מטרי | אימפריאלי | מטרי |
| **גודל** | | | | |
| גובה עבודה | 18 רגל 5 אינץ*<br>21 רגל 4 אינץ* | 6.5 מ'/5.6 מ' | 18 רגל 5 אינץ*<br>21 רגל 4 אינץ* | 6.5 מ'/5.6 מ' |
| פלטפורמה - מורם-A<br>גובה | 11 רגל 10 אינץ*<br>14 רגל 9 אינץ* | 4.5 מ'/3.6 מ' | 11 רגל 10 אינץ*<br>14 רגל 9 אינץ* | 4.5 מ'/3.6 מ' |
| גובה פלטפורמה - מקופל-B | 3 רגל 1 אינץ* | 0.95 מ' | 3 רגל 1 אינץ* | 0.95 מ' |
| אורך פלטפורמה-C | 4 רגל 3 אינץ* | 1.29 מ' | 4 רגל 3 אינץ* | 1.29 מ' |
| רוחב פלטפורמה-D | 2 רגל 4 אינץ* | 0.7 מ' | 2 רגל 4 אינץ* | 0.7 מ' |
| הארכת פלטפורמה | 2 רגל | 0.6 מ' | 2 רגל | 0.6 מ' |
| (גובה כולל (מעקות למעלה-E | 6 רגל 9 אינץ* | 2.05 מ' | 6 רגל 9 אינץ* | 2.05 מ' |
| גובה כולל (מעקות למטה) | 5 רגל 7 אינץ* | 1.7 מ' | 5 רגל 7 אינץ* | 1.7 מ' |
| אורך כולל-F | 4 רגל 9 אינץ* | 1.44 מ' | 4 רגל 9 אינץ* | 1.44 מ' |
| רוחב כולל-G | 2 רגל 6 אינץ* | 0.76 מ' | 2 רגל 6 אינץ* | 0.76 מ' |
| בסיס גלגלים H | 3 רגל 5 אינץ* | 1.05 מ' | 3 רגל 5 אינץ* | 1.05 מ' |
| (מרווח גחון (מקופל-I | 2.4 אינץ* | 0.06 מ' | 2.4 אינץ* | 0.06 מ' |
| (מרווח גחון (מורם-J | 0.65 אינץ* | 0.017 מ' | 0.65 אינץ* | 0.017 מ' |
| **ביצועים** | | | | |
| קיבולת פלטפורמה | 530 ליבראות | 240 ק"ג | 530 ליבראות | 240 ק"ג |
| קיבולת על הארכת סיפון | 220 ליבראות | 100 ק"ג | 220 ליבראות | 100 ק"ג |
| עובדים מקסימלי (פנים/חוץ) מספר | 2/1 | | 2/1 | |
| מהירות נסיעה (מקופל) | 2.5 מייל לשעה | 4 קמ"ש | 2.5 מייל לשעה | 4 קמ"ש |
| מהירות נסיעה (מורם) | 0.5 מייל לשעה | 0.8 קמ"ש | 0.5 מייל לשעה | 0.8 קמ"ש |
| רדיוס סיבוב (פנימי) | 1 רגל 4 אינץ* | 0.4 מ' | 1 רגל 4 אינץ* | 0.4 מ' |
| רדיוס סיבוב (חיצוני) | 5 רגל 3 אינץ* | 1.6 מ' | 5 רגל 3 אינץ* | 1.6 מ' |
| מנוע הרמה | 24V/1.2KW | | 24V/1.2KW | |
| מנוע הנעה | 24V/0.45KW | | 24V/0.45KW | |
| זמן עלייה/ירידה | 23/25 שניות | | 23/25 שניות | |
| יכולת טיפוס | 30%(17°) | | 30%(17°) | |
| מקסימלי (רוחב/אנכי) שיפוע עבודה | 1.5°/3 | | 1.5°/3 | |
| בקרה | בקרה פרופורציונלית | | בקרה פרופורציונלית | |
| הנעה | גלגלים אחוריים | | גלגלים אחוריים | |
| בלם | גלגלים אחוריים | | גלגלים אחוריים | |
| צמיג | מ"מ×80 מ"מ Ø230 | אינץ*×3 אינץ Ø9 | מ"מ×80 מ"מ Ø230 | אינץ*×3 אינץ Ø9 |
| **כוח** | | | | |
| סוללה | 2×12V/86Ah | | ליתיום-יון 72Ah | |
| מטען | 24V/15A | | 24V/15A | |
| **משקל** | | | | |
| ברוטו | 1975 ל'ברוטו | 895 ק"ג | 1975 ל'ברוטו | 895 ק"ג |











שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במפרט ו/או בציוד ללא הודעה מוקדמת. מפרטי המוצר מעודכנים למאי ZOOMLION ACCESS 2026.